

Das Leichtgewicht im Feuerschutz

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitige doppelwandige Konstruktion
- Gefüllt mit Isoliermaterial nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz mit Spezialdichtungen

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts, Modelle Office 1 und 2 zweitürig

OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Office 1

Office 3

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Feuerhemmend								
Office 1	1950	930	520	1785	830	400	179/593	4
Office 2	1950	1200	520	1785	1100	400	210/785	4
Office 3	1200	670	520	1035	570	400	84/236	2

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

Le poids plume pour la protection incendie

DONNÉES TECHNIQUES:

- Construction à doubles parois
- Isolation anti-feu selon DIN 4102
- Joints intumescents sur le pourtour du châssis

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035
- Pivots de porte: à droite, modèles Office 1 et 2 à deux portes

OPTIONS:

- Serrure électronique
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



Office 1

Office 3

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Ignifuge								
Office 1	1950	930	520	1785	830	400	179/593	4
Office 2	1950	1200	520	1785	1100	400	210/785	4
Office 3	1200	670	520	1035	570	400	84/236	2

Profondeur: + 60 mm pour charnières