

Kombi Safe DuoGuard-II

Feuerschutz zertifiziert nach Standard NT Fire 017 90P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Duale Sicherheit

TECHNISCHE DATEN:


- 90 Minuten Feuerschutz für Papier
- Hochwertige Isolationsfüllung „Dualite“
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DuoGuard-II 200

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Feuerschutz 90 Min. Einbruchschutz Grad II								
DuoGuard-II 65	578	526	547	452	400	360	265/65	1
DuoGuard-II 110	716	626	587	590	500	386	379/114	2
DuoGuard-II 150	901	626	587	775	500	386	456/150	2
DuoGuard-II 200	1176	626	587	1050	500	386	582/203	2
DuoGuard-II 300	1626	626	587	1500	500	386	748/290	3
DuoGuard-II 350	1626	701	611	1500	575	410	829/354	3
DuoGuard-II 450	1876	701	641	1750	575	440	970/443	4

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Combi Safe DuoGuard-II

Protection anti-feu certifiée selon Standard NT Fire 017 90P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Sécurité duale

DONNÉES TECHNIQUES:

- Test anti-feu de 90 minutes pour papier
- Matériel de remplissage de qualité „Dualite“
- Système de verrouillage central massif
- Sécurité accrue par un système de verrouillage actif en cas d'urgence et des plaques spéciales de protection contre le perçage
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



DuoGuard-II 200

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-feu 90 Min. Protection anti-effraction Classe II								
DuoGuard-II 65	578	526	547	452	400	360	265/65	1
DuoGuard-II 110	716	626	587	590	500	386	379/114	2
DuoGuard-II 150	901	626	587	775	500	386	456/150	2
DuoGuard-II 200	1176	626	587	1050	500	386	582/203	2
DuoGuard-II 300	1626	626	587	1500	500	386	748/290	3
DuoGuard-II 350	1626	701	611	1500	575	410	829/354	3
DuoGuard-II 450	1876	701	641	1750	575	440	970/443	4

Profondeur: + 55 mm pour charnières

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

