

## Schlüsseltresore Key-Safe Forte

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

# Kompakte und zertifizierte Schlüsseltresore

### TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Türstärke 85 mm mit 12 mm massivem Türblatt
- Mit vierseitiger Verriegelung
- Vorbereitet für Rückwandbefestigung (4 Löcher) und Bodenbefestigung (2 Löcher)

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tür, Rückwand und Seiten mit Hakensystem (exkl. Haken)
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Schlüsselhaken gemäss Preisliste



Key-Safe Forte 61407

## ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Typ	Aussenmasse (mm)			Mögliche Schlüssel- hakenanzahl	Gewicht kg
	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad I</b>					
61403	436	496	250	100	97
61405	636	496	250	150	132
61407	836	496	300	300	170
61414	1036	496	300	400	200
61416	1536	736	300	1000	300
61417	1836	736	300	1300	340

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

## Coffres-forts à clés Key-Safe Forte

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

# Des coffres à clés compacts et certifiés

### DONNÉES TECHNIQUES:

- Construction à doubles parois
- Porte 85 mm d'épaisseur avec façade de 12 mm d'épaisseur
- Verrouillage sur quatre côtés
- Dispositif pour fixation au fond (4 trous) et au sol (2 trous)

### FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Porte, fond et côtés avec dispositif pour crochets des clés (excl. crochets)
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

### OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres, mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciaux
- Crochets des clés selon la liste de prix



Key-Safe Forte 61407

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



Type	Dimensions ext. (mm)			Nombre de crochets possible	Poids kg
	H	L	P		
<b>Protection anti-effraction Classe I</b>					
61403	436	496	250	100	97
61405	636	496	250	150	132
61407	836	496	300	300	170
61414	1036	496	300	400	200
61416	1536	736	300	1000	300
61417	1836	736	300	1300	340

Profondeur: + 50 mm pour charnières