

Interaktiv unterrichten | Interaktives Display

i3TOUCH X-ONE



Der i3TOUCH X-ONE ist interaktiv und leistungsstark. Sie halten mit i3TOUCH X-ONE und i3STUDIO überzeugende Präsentationen, sammeln Ideen auf dem Whiteboard und teilen Inhalte mit nur einem Klick.

- _ Interaktives 4K-Ultra-HD-Display
- _ Liquid Crystal Display (LCD) mit DirectLED Backlight
- _ 86" Bildschirmdiagonale
- _ DC-Dimming-Modus, Blaulichtfilter und Anti-Glare-Beschichtung sorgen für ein erstklassiges Seherlebnis, ohne die Augen zu beanspruchen
- _ Die Optical-Bonding-Technologie sorgt für natürliches Schreibgefühl. Der Stift ist mit einem Radiergummi und einer Schreibspitze ausgestattet
- _ Vorinstallierte Software mit lebenslangen, kostenlosen Updates
- _ USB-C für Plug-and-Play-Verbindungen über ein einziges Kabel
- _ Unterstützt den Split-Screen-Modus, so dass Sie zwei Apps gleichzeitig auf Ihrem Display nutzen können



Weitere hochwertige Produkteigenschaften

- _ Liquid Crystal Display (LCD) mit DirectLED Backlight
 - _ Pixelauflösung: 3840 x 2160 Px (UHD)
 - _ Betriebssystem: Android 11
 - _ Helligkeit 400 cd/m²
 - _ 2x 20W-Frontlautsprecher und 1x 15W-Subwoofer
 - _ Digitale Audio-Video-Eingänge: 2x HDMI 2.0 inkl. CEC, ARC; 1x DisplayPort 1.2
- Digitale Audio-Video-Datenports: 1x USB 3.0 C, inkl. PowerDelivery 60W Aufladung, Alternate Mode DP und USB-Daten sowie 1x USB 3.0 C, inkl. Alternate Mode DP und USB-Daten
- Digitaler Audio-Video-Ausgang: 1x HDMI 2.0; Digitaler Audio-Ausgang: 1x S/PDIF Optisch
- Analoger Audio-Ausgang: 1x Audio Jack 3.5 mm TRS
- USB-Datenanschlüsse: 2x USB 3.0 A (Umschaltung per Touch-Eingabe) und 1x USB 3.0 A (Android)
- _ Standardgarantie: 5 Jahre
 - Erweiterte Garantie für Bildungseinrichtungen: 8 Jahre nach Registrierung
 - Erweiterte Garantie für Unternehmen: 8 Jahre (käuflich zu erwerben)
- _ Zubehör inklusive: USB-C Kabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, 2x passiver Stift, Fernbedienung, Wandhalterung, Benutzerhandbuch

i3TOUCH X-ONE

86"	1986 (B) x 1169 (H) x 115 (T) mm	275i3XONE86
75"	1740 (B) x 1030 (H) x 115 (T) mm	275i3XONE75
65"	1518 (B) x 905 (H) x 115 (T) mm	275i3XONE65